

Produktbeschreibung

Haftgrund 1-K Spezialprimer rot/grau

Acrylharzgrundierung mit Rostschutzpigmenten und Primer

Artikel-Beschreibung:

- optimaler und dauerhafter Rostschutz
- stark füllend und abdeckend
- witterungsbeständig und schnelltrocknend
- Korrosions- und Rostschutz durch Doppelwirkung
- mit Spezialventil für Fächerstrahl (Flächenbeschichten) und Linienstrahl (Schweißnähte)

Technische Daten:

Farbe:	rot, grau
Abriebfestigkeit:	sehr gut
Dichte bei +20°C:	0,93g
Lagerung bei +5°C - +25°C:	min. 24 M
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche

- Schutzversiegelung z. B. für Rohrleitungen, Metalle, Holz etc.
- für Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen
- bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Acrylharz auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen
- als Grundierung für nachfolgende Anstriche

Anwendung:

Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln bis der Mischball hörbar ist.
Die zu behandelnde Fläche mit einer Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Oberfläche muss fettfrei und sauber sein.
Beste Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C.
Aus ca. 25 – 30 cm Abstand mit kurzen Sprühbewegungen auftragen.

Artikel-Nr.

85428480	rot	Spraydose 400 ml
85428380	grau	Spraydose 400 ml