

## Haftschmierstoff Extrem

Korrosionsschützender Haftschmierstoff

### Artikel-Beschreibung:

Vollsynthetischer, transparenter und dünnflüssiger Haftschmierstoff mit hoher Kapillarwirkung:

- transparenter, elastischer Schmierfilm
- sehr gute Kapillarwirkung
- hochdruck- und temperaturbeständig von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+180^{\circ}\text{C}$
- sehr gut haftend und schleuderfest auch unter extremer Belastung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen
- wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz
- standzeitverlängernd und geräuschkämmend
- materialschonend und pflegend
- korrosionshemmend, gute Langlaufzeit
- O-Ring neutral

### Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos, hell
Dichte bei $20^{\circ}\text{C}$ :	ca. $0,68\text{g}/\text{cm}^3$
Temperaturbereich:	$-30^{\circ}\text{C}$ — $+180^{\circ}\text{C}$
Basis:	Synthese-Haftöl
Lagerung bei $+5^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$ :	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

### Einsatzbereiche:

Für Handwerk, Reparatur, Instandhaltung und Industrie:

- hervorragend geeignet an schnell laufenden Teilen, Ketten, Drahtseilen, offenen Getrieben, Lagern, Zahnrädern, Kugellagern, Scharnieren, Gelenken etc.

**Anwendung:**

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Maschinen vor der Anwendung ausstellen! Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

**Artikel-Nr.:**

85421680

500 ml Aerosoldose

Produktbeschreibung

