

Holzgleitmittel Spray

Silikonfreies Gleitmittel für die Holzverarbeitung

Artikel-Beschreibung:

- für sicheres Führen und gleichmäßiges Bearbeiten des Werkstoffes
- zur Beschleunigung des Arbeitsablaufs auch mit nassem und verharztem Holz
- schnell und unproblematisch auf die Gleitfläche aufzubringen
- reduziert Reibung und Abnutzung durch den Aufbau eines lang haftenden Gleitfilmes
- verhindert Harzansätze und Verklebungen
- problemloses nachbearbeiten des Holzwerkstoffes möglich, da silikonfrei

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos, hell
Geruch:	neutral
Dichte bei +20°C:	0,69 g/cm ³
Temperaturbereich:	-30°C – +120°C
Basis:	Paraffinöl
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24
Monate Entsorgung:	160504
Druckgaspackung	150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Zum manuellen Aufsprühen auf Auflageflächen an Holzbearbeitungsmaschinen beidene Holz über Metall gleitet, zum Schmieren von Gleitschienen, Scharnieren, Schubladen, Sägeblättern, Fräsen, Furnierfügemaschinen mit Papierklebestreifen etc.

Anwendung:

Das Holzgleitmittel mit einem Abstand von 20-30 cm fein auf die Gleitfläche auftragen und den Ablauf wie gewohnt fortsetzen. Bei mangelnden Gleiteigenschaften den Vorgang wiederholen.

Artikel-Nr.:

85428080

400 ml Aerosoldose

Produktbeschreibung

