

Schneidöl-Spray „ALUCUT“

Schneidmittel für Aluminiumwerkstoffe

Artikel Beschreibung:

Schneidöl-Spray „ALUCUT“ ist ein chlorfreier, nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff:

- durch die wirkungsvollen Additive wird ein hoher Leistungsgrad erzielt
- hohe Druckaufnahmefähigkeit und Verschleißverhinderung sowie gute Qualität der Operationen
- es ist eine einwandfreie Verträglichkeit mit FE-Werkstoffen sowie Alu-Legierungen gegeben
- Schneidöl-Spray „ALUCUT“ ist in der Viskosität flüssig eingestellt, verdunstet rückstandsfrei und ist geruchlos

Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Form: | Aerosol |
| Geruch: | charakteristisch |
| Farbe | hellgelb |
| Dichte bei +20°C: | 0, |
| 69 g/cm ³ Lagerung bei +5°C - +30°C: | m |
| in. 24 Monate | |
| Wassergefährdungsklasse: | W |
| GK-1 | |
| Entsorgung: | 160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert |

Einsatzbereiche:

Für bestimmte Schneid-, Zieh- und Verjüngungs-Operationen einsetzbar:

- zum Beispiel bei der Formgebung von Hohlkörpern aus Aluminiumlegierungen
- sehr gut für alle Arten der Aluminiumverarbeitung, wie Fräsen, Drehen, Bohren, Stanzen, Schneiden und Sägen
- bei CU-Legierungen empfiehlt sich eine Probe, ob Verfärbungen eintreten

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Aus 20-30
gleichmäßig und dünn auf das Werkzeug und Werkstück
aufsprühen. Bei einer langen und intensiven Bearbeitung
gelegentlich nachsprühen.

Artikel-Nr.:

85426080 400 ml Aerosoldose
auch als lose Ware erhältlich.