

## Silikon-Spray

### Universal- Gleit- und Schmiermittel auf Silikonölbasis

#### Artikel-Beschreibung:

- Universal-Spray zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen
- Zum Imprägnieren und Beseitigen von Quietsch- und Laufgeräuschen
- Sehr wirtschaftlich durch Bildung eines extrem dünnen Schutz- und Pflegefilmes
- Wirkt antistatisch und staubabweisend
- Antikorrosiv, feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig
- Fleckenfreier, unsichtbarer Gleitfilm

#### Technische Daten:

Farbe:	transparent
Dichte bei 20°C:	0,58 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis +200°C
Basis:	Naphtha, Silikonöl
Lagerung +5°C- +30°C:	24 Monate, vor direkter Hitze und UV-Einstrahlung schützen
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2

#### Einsatzbereiche:

- In Fahrzeuginnenräumen z.B. als Gleitmittel an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern, Scharnieren und Schmierung von Sicherheitsgurten
- Zum Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen
- Montage bei Schlauchverbindungen oder Kabelverlegung
- Als Gleitmittel in der Textilindustrie

**Anwendung:**

Mit einem Abstand von 25 - 30 cm dünn und gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und ggf. die Anwendung wiederholen. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche

**Artikel-Nr.:**

85411580

Spraydose 400 ml