

## Produktbeschreibung

# Sprühkleber

Sprühkleber mit Sofortklebeeigenschaft

### Artikel-Beschreibung:

Der Sprühkleber ist sauber, schnell, praktisch und einfach in der Anwendung. Der verstellbare Sprühkopf ermöglicht eine immer passende und sparsame Dosierung. Durch seine universellen Eigenschaften eignet sich der Sprühkleber zum Verkleben einer Vielzahl von Materialien wie z.B:

- Papier, Karton und Pappe.
- Holz, dünnen Furnieren.
- Kork, Leder, Textilien.
- Weichschaum (z.B. Moltopren).
- Hartschaum (z.B. Styropor).
- Gummi und Schaumgummi.
- Kunststofffolien (außer PVC und Polyäthylen).

### Technische Daten:

Form:	aerosol
Farbe:	weiß
Dichte bei 20 °C:	0,707 g/cm <sup>3</sup>
Lösemittelgehalt:	83,1 %
Lagerung (+5 bis +30) °C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2

### Einsatzbereiche:

Der Sprühkleber kann überall dort eingesetzt werden, wo es auf eine schnelle und großflächige Verklebung von leichten Materialien ankommt wie:

- Industrie, Gewerbe, Werkstatt, Kfz- Nutzfahrzeugbereich,
- Hobby, Freizeit und Modellbau

## Produktbeschreibung

### Anwendung:

- Vor der Verarbeitung den Sprühkleber intensiv schütteln. Die zu verklebenden Flächen müssen fettfrei, trocken, sauber und frei von Klebstoffresten sein.
- Den Sprühkleber bei nicht saugenden Flächen auf beiden Seiten auftragen und etwa 15 Minuten (20°C) ablüften lassen bis sich eine Haut bildet. Nach Beendigung der Anlaufzeit (Die Klebstoffoberfläche zieht keine Fäden beim Tupfen mit dem Finger) die zu verklebenden Flächen mit dem höchstmöglichen Druck zusammenfügen.
- Bei saugenden Oberflächen Sprühkleber einseitig auftragen und sofort unter kräftigem Druck aufeinanderpressen.
- Sprühabstand ca. 20-25 cm. Um Verstopfung der Düse zu vermeiden. Dose nach Gebrauch umdrehen und solange sprühen, bis kein Kleber mehr aus der Düse austritt.

### Artikel-Nr.:

85427080

400ml Aerosoldose