

# Steinschlag Schutz hellgrau

- ◆ Bitumenfrei
- ◆ Kautschukbasis
- ◆ Dauerhaft elastisch
- ◆ Hoher Abriebwiderstand

Schützt zuverlässig vor Steinschlag und Korrosion. Nach vollständiger Durchtrocknung ist Steinschlagschutz überlackierbar.

#### Gebrauchshinweis:


Zu behandelnde Teile gründlich reinigen. Dose nach hörbarem Anschlag der Mischkugel ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Steinschlagschutz im Kreuzgang aus ca. 30 cm aufsprühen.

**Achtung: Nicht auf bewegliche Teile und Auspuffanlagen sprühen.**

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luftgemische möglich. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Reizt die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfall-Entsorgung zuführen. Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen. Umweltgefährlich



Mit  
Antidröhnwirkung



umwelt-  
gefährlich



gesundheitsschädlich



entzündlich

500ml

Art-Nr:  
83100200

650	3	e
-----	---	---