

Weißes Sprühfett Spray

Weißes Sprühfett mit Verschleißschutzadditiven

Artikel-Beschreibung:

Wasserverdrängendes Mehrzweckfett mit weißen lithiumverseiften Schmierstoffen

- außerordentlich haftfähig, kein Abreißen des Schmierfilmes
- metallfrei, nicht schmutzender Langzeitschutz
- abriebfest und hochbelastbar
- schwitz-, spritz- und salzwasserbeständig
- korrosionshemmend, standzeitverlängernd und geräuschkämmend
- Silikon- und Säurefrei

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	weiß, hell
Geruch:	charakteristisch
Dichte bei 20°C:	0,68 g/cm ³
Temperaturbereich:	-40°C – +140°C
Zündtemperatur:	>25°C
Basis:	Lithium verseiftes Fett
Haltbarkeit bei +5°C - +30°C:	min.24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Für Anwendungen aller Art im gesamten Kfz-Bereich, in Reparatur- und Instandhaltungs-betrieben geeignet, wie z.B:

- die Schmierung aller metallischen, beweglichen Teile und Gleitflächen
- für hochbelastete Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Spindeln und Führungen bei denen der Schmierfilm optisch gut sichtbar bleiben soll
- für technische Kunststoffe einsetzbar
- für den Einsatz an laufenden Maschinen geeignet wie z.B. offenen Getrieben, Nockenwellen, Kolben etc.
- geeignet als Batteriepolfett, Trennmittel und Konservierer

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Die zu behandelnden Oberflächen oder Werkzeuge vorher von grobem Schmutz und Altfett säubern. Das Fettspray gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.
Maschinen vor der Anwendung ausstellen!

Artikel-Nr.:

85418880

400 ml Aerosoldose