

Produktbeschreibung

HCN Siloxan

Imprägnierung

8021000

- Atmungsaktiv
- Wasser abstoßend
- Schmutzabweisend

HCN Siloxan ist ein revolutionäres fertiges wasser-abstoßendes Mittel, dass auf verschiedenen Mineralziegelsteinen zu verwenden ist. **HCN Siloxan** kann auf alle Arten Steine verwendet werden wie: Ziegelstein, Sandstein, Kalksandstein, usw. Das Produkt hat keinen Effekt auf die Emission der Feuchtigkeit. Feuchtigkeit kann immer aus der Wand kommen aber nicht hinein (Diffusionsoffen).

Nach der Behandlung mit **HCN Siloxan** ist die Oberfläche Wasser- und Schmutzabweisend und wachsen von Moos und Algen und Wanderuption wird verhindert. Dank der Kombination des Siliziumwasserstoffs und Siloxan dringt es tiefer in die Oberfläche ein und hat eine höhere Alkalihaltbarkeit als Methyl-Silikonstandardprodukte.

Anwendung: HCN Siloxan kann bei allen Arten von Steinen verwendet werden, und verhindert Feuchtigkeit, Wanderuption und andere Verunreinigung. **HCN Siloxan** ist für die Behandlung der folgenden Arten des Steins extrem nützlich: Sandstein, Kalksandstein, poröser Kalkstein, Marmor, Granit, Terrakotta, Pflaster und Beton.

Spezielle Vorteile: einfache Anwendung, sehr tiefer Durchgriff, gute Haltbarkeit gegen Alkali, trocknet frei vom Kleben. Wirkungsvoll auf allen Mineraloberflächen. Die Oberfläche sollte für die Behandlung (kein Moos, Algen oder Atmosphärischen Verunreinigungen) sauber und trocken sein. Es sollten keine Risse größer als 0.2 mm in der Oberfläche sein.

HCN Siloxan kann durch Bewässerung oder unter Niedrigdruck benutzt werden.

Oberflächen die nicht mit **HCN Siloxan** behandelt werden, wie Glas, müssen sehr gut geschützt werden.

Lagerung: Frostfrei, +5° bis +25°C



25kg